

# HONEYWELL PC45D - Etikettendrucker

## - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - LAN - USB 2.0 - USB 2.0-Host - Wi-Fi - Bluetooth 5.2 LE

Gruppe	Drucker
Hersteller	HONEYWELL
Hersteller Art. Nr.	PC45D000000200
EAN/UPC	5715063269213



### Beschreibung

Der 4-Zoll-Thermodirektdrucker PC45D bietet einen großen Touchscreen, Robustheit auf Enterprise-Niveau und eine Vielzahl von Zubehörteilen, um verschiedene Anforderungen zu erfüllen. Der PC45 wurde für Unternehmen entwickelt, die in Lösungen investieren und eine langlebige, stabile und sichere Plattform für deren Implementierung wünschen. Mit Wi-Fi und Bluetooth 5.2 LE bleiben Sie immer in Verbindung, um kontinuierlich produktiv zu sein. Ob auf einem lokalen Server oder in der Cloud, der PC45 unterstützt variable Netzwerkprotokolle und mehrere Drucksprachen für eine einfache Integration und einen nahtlosen Übergang.

### Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Honeywell PC45D - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.8 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - Rolle (11,8 cm)
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 LE
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	DP, Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, C#
Medientyp	Etiketten, Schilder, Quittungspapier, Armbänder
Stromversorgung	Wechselstrom 100-240 V
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.13 cm x 16.8 cm x 21.56 cm

### Ausführliche Details

#### Allgemein

Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	<b>Drucker</b>
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - Rolle (11,8 cm)
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, USB 2.0, USB 2.0-Host, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 LE
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	DP, Intermec Printer Language (IPL), ZPL II, DPL, C#
	<b>RAM</b>
RAM Installiert (Max.)	256 MB
	<b>Flash-Speicher</b>
Flash-Speicher	512 MB
	<b>Medienhandhabung</b>
Medientyp	Etiketten, Schilder, Quittungspapier, Armbänder
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	6.35 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm
Mediengrößen	Rolle (11,8 cm)
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	12.7 mm, 38.1 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (11,8 cm)
	<b>RFID</b>
Konforme Standards	EPC Class 1 Generation 2
	<b>Netzwerk</b>
Remoteverwaltungsprotokoll	TCP/IP, Telnet, SSH, BOOTP, DHCP, HTTP, HTTPS, SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, UDP, IPv6
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	OPEN, WEP, WPA, WPA2, WPA3
	<b>Erweiterung/Konnektivität</b>
Verbindungen	1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B 1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A
	<b>Verschiedenes</b>
Kennzeichnung	RoHS, EN 55032, FCC Klasse B bescheinigt, LEAP, PEAP, TLS, TTLS, IEEE 802.11ax
	<b>Stromversorgung</b>
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V

Nötige Frequenz	50/60 Hz
Erforderlicher elektrischer Strom	1.5 A
	<b>Umweltschutzstandards</b>
ENERGY STAR	Ja
	<b>Herstellergarantie</b>
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
	<b>Umgebungsbedingungen</b>
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	45 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 90 % (nicht-kondensierend)
	<b>Abmessungen und Gewicht</b>
Breite	18.13 cm
Tiefe	16.8 cm
Höhe	21.56 cm
Gewicht	1.8 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.