

Brother Titan Industrial Printer TJ-4121TN - Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (12 cm)

300 dpi - bis zu 178 mm/Sek. - LAN - seriell - USB-Host - USB 2.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4121TNZ1
EAN/UPC	4977766804769



Beschreibung

Mit dem Brother TJ-4121TN Industriedrucker lassen sich Etiketten selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen problemlos drucken.

Der hochvolumige Etikettendrucker liefert effiziente Beschriftungslösungen mit einer Leistung, auf die Sie sich verlassen können. Dank der Kompatibilität mit der ZPL2-Emulation, der hohen Farbbandkapazität und den zahlreichen Schnittstellenoptionen ist dieser Industriedrucker für Sie gebaut und auf Widerstandfähigkeit ausgelegt.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother Titan Industrial Printer TJ-4121TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	9.4 kg
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
Größe des Voranzeige-Displays	8.9 cm (3.5")
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	128 MB
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39, Codablock F, Codabar

Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	24.8 cm x 43.6 cm x 27.4 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 178 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Eingebaute Geräte	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays	8.9 cm (3.5")
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Druckersprache	DPL, EPL2, ZPL II
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39, Codablock F, Codabar
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	128 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Endlosetiketten
Max. Mediengröße	Rolle (12 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	20 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	120 mm
Mediengrößen	Rolle (4 cm), Rolle (11 cm), Rolle (2 cm), Rolle (12 cm)
Max. Druckbreite	105.7 mm
Max. Drucklänge	11430 mm

Maximaler äußerer Rollendurchmesser	203 mm
Rollenkerndurchmesser	76.2 mm, 25.4 mm
Netzwerk	
Netzwerk	Druckserver
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45 1 x USB host
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	1 Zoll Band-Papierkern
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8, Windows 8.1, Apple iOS 9 oder höher, Android 5.0 or later, Apple macOS 10.12.x, Apple macOS 10.13.x, Apple macOS 10.14.x, Apple macOS 10.15.x, CentOS 7.2, Linux Fedora 24, Red Hat Enterprise Linux 7.3, SuSE Linux Enterprise Server 12, Ubuntu 11.04 - 16.04
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre - Pick-Up & Return
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	25 - 85% (nicht kondensierend)
Abmessungen und Gewicht	
Breite	24.8 cm
Tiefe	43.6 cm
Höhe	27.4 cm
Gewicht	9.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.