

Zebra XSLATE L10 - Tablet - robust - Android 8.1 (Oreo)

64 GB eMMC - 25.7 cm (10.1") (1920 x 1200) - microSD-Steckplatz - 4G - LTE

Gruppe	Tablet-PCs
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	RTL10B1-B1AS0P0000A6



Beschreibung

Es ist wichtiger denn je, den Arbeitnehmern die richtigen Mobilitätshilfen zu geben. Sie benötigen einen zuverlässigen Weg, um Daten über Ihre Kunden, die Prozesssteuerung und die Möglichkeiten zur Umsatzgenerierung zu erfassen, zu verarbeiten und zu analysieren, insbesondere, wenn sie nicht an ihrem Schreibtisch sitzen. Der robuste Tablet-Computer XSLATE L10 ist der Garant für die gewünschte Unternehmenseffizienz für Ihre mobilen Mitarbeiter auf einen langen Zeitraum.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra XSLATE L10 - Tablet - Android 8.1 (Oreo) - 64 GB - 25.7 cm (10.1") - 4G
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 8.1 (Oreo)
Bildschirm	25.7 cm (10.1") - 1920 x 1200 - Multi-Touch
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	64 GB eMMC
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDXC
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Hintere Kamera	13 Megapixel Fokus: automatisch
Vordere Kamera	5 Megapixel
Navigationssystem	A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
Akkubetriebszeit	Bis zu 9.8 Stunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	28.08 cm x 2.2 cm x 19.52 cm
Gewicht	1.2 kg
Umweltschutzstandards	ENERGY STAR-qualifiziert

Ausführliche Details	
	Allgemein
Produkttyp	Tablet - robust
Betriebssystem	Android 8.1 (Oreo)
	Bildschirm
Typ	25.7 cm (10.1")
Auflösung	1920 x 1200
Touchscreen	Multi-Touch
Seitenverhältnis des Bildes	16:10
Helligkeit	1000 cd/m²
Merkmale	View Anywhere, Corning Gorilla Glass 3, Handschuhmodus, Nassberührungsmodus, breiter Betrachtungswinkel
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	64 GB eMMC
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSDXC
	Kommunikationsformen
Mobilfunktechnologie	4G
Mobilfunkprotokolle	LTE
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac, NFC, Bluetooth 5.0
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	LEAP, WEP, WPA, WPA2, EAP-TTLS, EAP-TLS, WPA2-Enterprise, PAP, PEAPv0, EAP-GTC, EAP-MSCHAPv2, EAP-MSCHAP, EAP-PWD, WPA-Enterprise
	Hintere Kamera
Sensorauflösung	13 Megapixel
Fokuseinstellung	Automatisch
Lichtquelle	Flash
	Vordere Kamera
Sensorauflösung	5 Megapixel
	Navigationssystem
Receiver	A-GPS/GPS/GLONASS/Galileo/Beidou
	Multimedia
Grafik	Qualcomm ADRENO 512
Audio	Feldmikrofon, Lautsprecher
	Eingabegerät

Typ	Digitalisierer, Touchscreen
	Software
Vorinstallierte Software	Mobility DNA solutions
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	2 x Nano-SIM-Karte
Schnittstellen	1 x Dock 2 x USB 2.0 1 x USB-C Audio Line-in/Line-out 1 x LAN
	Stromversorgung
Erforderliche Netzspannung	DC 19 V
	Batterie
Kapazität	36 Wh
Betriebszeit	Bis zu 9.8 Stunden
Ladezeit	2.75 Stunde(n)
	Verschiedenes
Gehäusematerial	Magnesiumlegierung
Sensoren	Umgebungslichtsensor, Drehungssensor, elektromagnetischer Kompass, 3-Achsen Beschleunigungsmesser
Leistungsmerkmale	Wasserfest, stoßfest, fallsicher, staubabweisend, vibrationsresistent
Kennzeichnung	EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN55024, ICES-003 Class B, FCC Part 15 B, MIL-STD 810G, IP65, EN 62311, AS/NZS 60950-1 Second Edition, NMX -1-122-NYCE-2006, FCC OET Bulletin 65c, EN 62209-2, EN 62209-2:2010, WEEE 2012/19/EU, NOM-019, EN 301 489-1, IEC 60529, RoHS 2 (2011/65/EU), EN 55032 Class B, RSS-102 Issue 5, ANSI/ISA 12.12.01-2013, Directive 2013/56/EU, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1, UL/CSA60950-1 (2nd Edition), EN 301 489-17, EN 303 413, EN 301 489-24
	Abmessungen und Gewicht
Breite	28.08 cm
Tiefe	2.2 cm
Höhe	19.52 cm
Gewicht	1.2 kg
	Informationen zur Nachhaltigkeit
ENERGY STAR zertifiziert	Ja
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	60 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	3 - 95% (nicht kondensierend)

Min. Lagertemperatur	-30 °C
----------------------	--------

Max. Lagertemperatur	70 °C
----------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.