

Brother TD-4420DN - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (11,8 cm)

203 x 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD4420DNZU1
EAN/UPC	4977766799416



Beschreibung

Der TD-4420DN Etikettendrucker ist der perfekte Partner wenn es um das effiziente und schnelle Drucken von qualitativ hochwertigen Etiketten geht. Die einfache Integration, sowie das modulare Design helfen dabei Sie bei Ihren täglichen Aufgaben bestmöglich zu unterstützen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-4420DN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 3000 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
RAM Installiert (Max.)	256 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1-128, RSS
Medientyp	Quittungspapier, Endlospapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, Armbänder
Kompatible Bänder	RD-Band
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Netzwerk	Druckserver
Druckermerkmale	"Drop-in"-Papierladung
Systemanforderungen	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft

	Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple iOS 8 oder höher, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18 cm x 22.4 cm x 15.5 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 203.2 mm/Sek
Anschluss technik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell
Max. Auflösung (S/W)	203 x 203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Funktionen	Sensor für lichtdurchlässige Medien, Reflektiver Mediensensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, ITF, Micro QR-Code, GS1-128, RSS
Druckermerkmale	"Drop-in"-Papierladung
	RAM
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	64 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Endlospapier, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Schilder, Armbänder
Kompatible Bänder	RD-Band
Max. Mediengröße	Rolle (11,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm x 6.4 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	118 mm x 3000 mm
Mediengrößen	Rolle (1,9 cm), Rolle (11,8 cm)
Max. Druckbreite	108.4 cm
Zulässige Medienstärke	0.058 mm - 0.279 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	127 mm
Rollenkerndurchmesser	12.7 mm
	Netzwerk
Netzwerk	Druckserver

Sicherheitsprotokolle & Merkmale	802.1x, EAP-TTLS, EAP-TLS, PEAP, EAP-FAST, EAP-MD5
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Leistungsmerkmale	Hintere Zuführung
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Nötige Frequenz	50/60 Hz
Software / Systemanforderungen	
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Server 2008, Windows 8, Microsoft Windows Server 2012, Android 4.0.3 oder höher, Microsoft Windows Server 2012 R2, Windows 10, Apple iOS 8 oder höher, Microsoft Windows Server 2016
Abmessungen und Gewicht	
Breite	18 cm
Tiefe	22.4 cm
Höhe	15.5 cm

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.