

# Zebra ZD621d - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (10,8 cm)

300 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - USB-Host - Wi-Fi(ac) - Bluetooth 4.1 - Grau

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | Zebra            |
| Hersteller Art. Nr. | ZD6A143-D0EL02EZ |
| EAN/UPC             | 5704174817635    |



## Beschreibung

Sie benötigen einen erstklassigen Qualitätsdrucker, der einwandfrei funktioniert - tagein, tagaus. Auf die Desktopdrucker ZD621, eine Weiterentwicklung der bewährten und beliebten GX-Serie, ist Verlass. Gehen Sie keine Kompromisse ein. Entscheiden Sie sich für das Optimum: eine innovative Architektur als Motor für den weiterwachsenden Funktions- und Softwareumfang der Zebra-Drucker. Unübertroffene Sicherheit, die ständig fortentwickelt wird, um Ihre sensiblen Daten zu schützen und Cyberangriffe abzuwehren. Zusammen bedeutet das herausragende Druckerleistung, jahrelange optimale Nutzung, hohe Zuverlässigkeit und unübertroffene Intelligenz und Sicherheit. Alles, was Sie bei einem Drucker brauchen, um für reibungslose Arbeitsabläufe und anhaltenden Geschäftserfolg zu sorgen.

## Hauptmerkmale

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktbeschreibung                 | Zebra ZD621d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt                                                                                                                                                                                                                       |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w                                                                                                                                                                                                                                      |
| Gewicht                             | 1.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lokalisierung                       | Europa, Großbritannien                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (10,8 cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 108 mm x 991 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Schnittstelle                       | USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1                                                                                                                                                                                                                  |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Druckersprache                      | ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct                                                                                                                                                                                                           |
| Barcodes                            | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI |
| Medientyp                           | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten                                                                                                                                                         |

|                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktionen                          | Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung |
| Netzwerk                            | Druckserver                                                                                                   |
| Farbe                               | Grau                                                                                                          |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 17.7 cm x 22.1 cm x 15.1 cm                                                                                   |

## Ausführliche Details

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | <b>Allgemein</b>                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Druckertyp                       | Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom                                                                                                                                                                                                                                |
| Farbe                            | Grau                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Lokalisierung                    | Europa, Großbritannien                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | <b>Drucker</b>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Druckgeschwindigkeit             | Bis zu 152 mm/Sek - max. Geschwindigkeit                                                                                                                                                                                                                                   |
| Eingebaute Geräte                | 4,3"-LCD-Touchscreen                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Anschlussstechnik                | Kabellos                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Schnittstelle                    | USB 2.0, LAN, seriell, USB-Host, Wi-Fi(ac), Bluetooth 4.1                                                                                                                                                                                                                  |
| Max. Auflösung (S/W)             | 300 dpi                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Druckersprache                   | ZPL II, EPL2, ZBI, Extensible Mark-up Language (XML), PDF Direct                                                                                                                                                                                                           |
| Funktionen                       | Echtzeit-Uhr, Print Touch-Tag, Durchlicht-/Zwischenraum-Sensor, Sensor für reflektierende/schwarze Markierung                                                                                                                                                              |
| Enthaltene Schriftarten          | 16 x Bitmap ZPL II<br>2 x skalierbares ZPL<br>5 x erweiterbares EPL2                                                                                                                                                                                                       |
| Barcodes                         | Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, ISBT 128, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, PLANET, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI |
|                                  | <b>RAM</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| RAM Installiert (Max.)           | 256 MB                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Technologie / Formfaktor         | SDRAM                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                  | <b>Flash-Speicher</b>                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Flash-Speicher                   | 512 MB                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | <b>Medienhandhabung</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Medientyp                        | Quittungspapier, Tag-Material, Endlosetiketten, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, leporellogefaltet Etiketten                                                                                                                                                         |
| Max. Mediengröße                 | Rolle (10,8 cm)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Minimale Mediengröße (Angepasst) | 15 mm                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Mediengröße (angepasst)     | 108 mm x 991 mm                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Mediengrößen                     | Rolle (1,5 - 10,8 cm)                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Max. Druckbreite                 | 108 mm                                                                                                                                                                                                                                                                     |

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zulässige Medienstärke                | 0.08 mm - 0.19 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser   | 127 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Rollenkerndurchmesser                 | 25.4 mm, 76.2 mm, 38.1 mm, 12.7 mm, 50.8 mm                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Vorlageneinzug für Medien             | 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (10,8 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Netzwerk</b>                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Netzwerk                              | Druckserver                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Erweiterung/Konnektivität</b>      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Verbindungen                          | 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B<br>1 x USB host - 4-polig USB Typ A<br>1 x LAN - RJ-45<br>1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig                                                                                                                                                                                     |
| <b>Verschiedenes</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Zubehör im Lieferumfang               | 2 Kernadapter, 2 Bandkerne                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Enthaltene Kabel                      | 1 x USB-Kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Leistungsmerkmale                     | App für Druckersetup über BLE-Verbindung                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kennzeichnung                         | FCC Klasse B bescheinigt, VCCI, C-Tick, BSMI, EN 61000-3-2, ICES-003, NOM, SABS, EN 61000-3-3, EN55024, EN55022 Class B, FCC Part 15.247, CCC, IC, IEC 60950-1, KCC, FCC Part 15.209, S Mark, cTUVus, EN 62311, EN 300 328, BIS, INMETRO, CU, RSS-247, EN 301 893, IEC 62368-1, RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863 |
| <b>Stromversorgung</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Stromversorgungsgerät                 | Netzteil - extern                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Nötige Frequenz                       | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Power Factor Korrektur                | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Umweltschutzstandards</b>          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ENERGY STAR                           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Herstellergarantie</b>             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Service und Support                   | Begrenzte Garantie - 2 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Min Betriebstemperatur                | 4.4 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Max. Betriebstemperatur               | 41 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 90 % (nicht-kondensierend)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Abmessungen und Gewicht</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Breite                                | 17.7 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Tiefe                                 | 22.1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Höhe                                  | 15.1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Gewicht                               | 1.6 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.