

# Iiyama ProLite TF1534MC-B7X - LED-Monitor - 38 cm (15")

offener Rahmen - Touchscreen - 1024 x 768 - TN - 370 cd/m<sup>2</sup> - 700:1 - 8 ms - HDMI - VGA - DisplayPort - Schwarz

Gruppe	TFTs
Hersteller	Iiyama
Hersteller Art. Nr.	TF1534MC-B7X
EAN/UPC	4948570118380



## Beschreibung

Der ProLite TF1534MC-B7X 15" (38 cm) Open Frame Monitor verfügt über ein projektiv-kapazitives 10pt Touch-Display mit einem Sicherheitsglas bis zum äußersten Rand. Der Monitor ist IP65-geschützt, was bedeutet, dass er von vorne staub- und wasserdicht ist. Zusammen mit der Touch-durch-Glas Technologie, die eine nahtlose und präzise Touch-Reaktion durch eine externe Fenster- oder Glas-Oberfläche ermöglicht, ist der Monitor die ideale Lösung für Bereiche wie Industrie und Instore-Retail, aber auch perfekt für Verkaufsautomaten, digitale Schaufenster und überall wo visuelle und interaktive Touch-Oberflächen gewünscht sind. Um den Einbau zu erleichtern, kann der Monitor mit separat erhältlichen Befestigungswinkeln ausgestattet werden (OMK1-1).

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Iiyama ProLite TF1534MC-B7X - LED-Monitor - 38 cm (15")
Gerätetyp	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor - 38 cm (15") - Touchscreen
Energie label QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/392489">https://eprel.ec.europa.eu/qr/392489</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Leistungsmerkmale	Touchscreen
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1
Reaktionszeit	8 ms
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Eingangsanschlüsse	HDMI, VGA, DisplayPort
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Spannung	DC 12 V
Farbe	Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.75 cm x 4.45 cm x 26.55 cm
Gewicht	2.7 kg
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, cULus, IP65, ERP, EAC, CE/EMC, WEEE 2002/95/EC

## Ausführliche Details

### Allgemein

Display-Typ	LED-hintergrundbeleuchteter LCD-Monitor / TFT-Aktivmatrix
Energielabel QR-Code URL	<a href="https://eprel.ec.europa.eu/qr/392489">https://eprel.ec.europa.eu/qr/392489</a>
Energie Effizienzklasse	Klasse E
Diagonalabmessung	38 cm (15")
Bildschirmtyp	TN
Seitenverhältnis	4:3
Native Auflösung	1024 x 768
Pixelpitch	0.297 mm
Helligkeit	370 cd/m <sup>2</sup>
Helligkeit mit Touchscreen	330 cd/m <sup>2</sup>
Kontrast	700:1
Farbunterstützung	16,2 Millionen Farben
Reaktionszeit	8 ms
Horizontale Bildwiederholrate	31.4 - 60 kHz
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Bildschirmbeschichtung	7H Hard Coating
Hintergrundbeleuchtungs-Technologie	LED-Hintergrundbeleuchtung
OSD-Sprachen	Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Japanisch, Chinesisch
Besonderheiten	Matt, OSD sperren, fingerabdruckbeständig, Touch durch Glas-Funktion
Farbe	Schwarz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	33.75 cm x 4.45 cm x 26.55 cm
Gewicht	2.7 kg

### Eingang

Typ	Touchscreen - Touchscreen
Movement Detection Technologie	Projiziert kapazitiv

### Konnektivität

Schnittstellen	DisplayPort (HDCP) HDMI (HDCP) VGA
----------------	--

### Mechanisch

VESA-Halterung	100 x 100 mm
<b>Verschiedenes</b>	
Leistungsmerkmale	Slot für Sicherheitsschloss (Kabellschloss getrennt erhältlich), 90 % Lichtdurchlässigkeit
Zubehör im Lieferumfang	Netzteil
Enthaltene Kabel	1 x DisplayPort-Kabel 1 x HDMI-Kabel 1 x USB-Kabel
Kennzeichnung	Plug and Play, DDC-2B, RoHS, cULus, IP65, ERP, EAC, CE/EMC, WEEE 2002/95/EC
Schlosstyp zur Diebstahlsicherung	Kensington Slot
<b>Stromversorgung</b>	
Eingangsspannung	DC 12 V
Leistungsaufnahme im Ein-Zustand	10 W
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	10 kWh/1.000 h
Stromverbrauch (typisch)	9 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	1.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	
Transportbreite	43.5 cm
Transporttiefe	16.5 cm
Transporthöhe	33.5 cm
Transportgewicht	4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.