

# Elo Touch Solutions EloPOS Z30 Value - All-in-One (Komplettlösung) - 1 RK3399 - RAM 4 GB - Flash 32 GB - 1GbE - WLAN: 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 - Android 10 - Monitor: LED 39.6 cm (15.6")

1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz Touchscreen - dunkelgrau metallisch



Gruppe	POS-Geräte
Hersteller	Elo Touch Solutions
Hersteller Art. Nr.	E392977
EAN/UPC	0843173128504

## Beschreibung

Das EloPOS Z30 POS-System basiert auf der einheitlichen Elo-Architektur und präsentiert sich als leistungsstarkes POS-System, das die Konkurrenz übertrifft. Ausgestattet mit einem interaktiven 15,6-Zoll-Full-HD-Display, integriertem Konnektivitäts-Hub, integrierter Kabelführung, dem Kunden-Touchscreen und Android 10 OS bringt das EloPOS Z30 einen der schlanksten Formfaktoren auf den Markt.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	EloPOS Z30 Value - All-in-One (Komplettlösung) RK3399 - 4 GB - Flash 32 GB - LED 39.6 cm (15.6")
Typ	POS-Terminal - All-in-One (Komplettlösung)
Prozessor	1 x Rockchip RK3399
RAM	4 GB
Festplatte	Flash 32 GB
Optischer Speicher	Kein optisches Laufwerk
Monitor	39.6 cm (15.6") - LED - 1920 x 1080 (Full HD) @ 60 Hz - 16:9 - Touchscreen
Kamera	Ja
Audioausgang	Stereo
Netzwerk	1GbE, 802.11a, Wi-Fi 5, 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0
Stromversorgung	(50/60 Hz)
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software inbegriffen	Google Play Services
Farbe	Dunkelgrau metallisch
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	29.4 cm x 18.8 cm x 37.1 cm
Gewicht	7.5 kg

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	POS-Terminal
Formfaktor des Produktes	All-in-One (Komplettlösung)
Integrierte Peripheriegeräte	Zwei 1-Watt-Lautsprecher
Farbe	Dunkelgrau metallisch
<b>Prozessor / Chipsatz</b>	
CPU	Rockchip RK3399
Prozessoranzahl	1
Max. Prozessoranzahl	1
<b>RAM</b>	
Installierte Anzahl	4 GB
<b>Festplattenlaufwerk</b>	
Typ	Flash
Kapazität	1 x 32 GB
<b>Optischer Speicher</b>	
Typ	Kein optisches Laufwerk
<b>Monitor</b>	
Monitortyp	LED
Touchscreen	Ja (10-Punkt-Multi-Touch)
Diagonalabmessung	39.6 cm (15.6")
Native Auflösung	1920 x 1080 (Full HD)
Vertikale Bildwiederholrate bei max. Auflösung	60 Hz
Breitbild-Bildschirm	Ja
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Horizontaler Betrachtungswinkel	170
Vertikaler Betrachtungswinkel	170
Reaktionszeit	20 ms
Helligkeit	280 cd/m <sup>2</sup>
Kontrastverhältnis	1000:1
Monitormerkmale	PCAP-Technologie (TouchPro Pro Projected Capacitive), 8-Bit-Gamma
<b>Grafik-Controller</b>	
Videoschnittstellen	DisplayPort
<b>Audioausgang</b>	
Soundmodus	Stereo
Mit Lautsprechern	2
<b>Kamera</b>	

Kamera	Ja
Auflösung (MP)	5 Megapixel
Auflösung	1920 x 1080
Leistungsmerkmale	Autofokus, 30 Frames pro Sekunde
<b>Audioeingang</b>	
Typ	Mikrofon
<b>Netzwerk</b>	
Wireless LAN unterstützt	Ja
Data Link Protocol	Ethernet, Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.0
Produktzertifizierungen	IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11n, IEEE 802.11b, Bluetooth 5.0
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	4 x USB 3.0 (900 mA) 1 x DisplayPort/USB-C (Laden mit 27 Watt) 1 x Kassenschublade - RJ-12 (12V/24 V) 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x USB 2.0 (mit Spannung versorgt (DC 24 V))
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Stromadapter, 2 Kabelbinder, Schraubenset, Basisplatte
VESA-Halterung	VESA, 75 mm
Kennzeichnung	UL, cUL, FCC Klasse B bescheinigt, IC, CB, VCCI, MIC, RCM
<b>Stromversorgung</b>	
Gerätetyp	Netzteil
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Gestellte Leistung	150 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb	11.8 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.7 Watt
Energierverbrauch Sleep	7.66 Watt
<b>Betriebssystem / Software</b>	
Bereitgestelltes Betriebssystem	Android 10
Software	Google Play Services
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	29.4 cm
Tiefe	18.8 cm
Höhe	37.1 cm
Gewicht	7.5 kg
<b>Abmessungen &amp; Gewicht (Transport)</b>	

Transportbreite	46.3 cm
Transporttiefe	28.5 cm
Transporthöhe	44.8 cm
Transportgewicht	9.8 kg
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80%

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.