

# HONEYWELL PM65 - Etikettendrucker - Thermotransfer - Rolle (17,8 cm)

203 dpi - bis zu 300 mm/Sek. - RS232 - USB 2.0-Host - USB 2.0 - LAN

|                     |                  |
|---------------------|------------------|
| Gruppe              | Drucker          |
| Hersteller          | HONEYWELL        |
| Hersteller Art. Nr. | PM65A10000000200 |
| EAN/UPC             | 4805388876669    |



## Beschreibung

Der Honeywell PM65 wurde entwickelt, um die Anforderungen an einen effizienten und hochwertigen Etikettendruck zu erfüllen. Er verfügt über einen integrierten 6-Zoll-LCD-Touchscreen und bietet eine intuitive Benutzeroberfläche für eine nahtlose Bedienung. Dieser Etikettendrucker unterstützt eine Vielzahl von Medientypen und -größen, mit einem maximalen Rollendurchmesser von 80 mm und der Fähigkeit, Endlosetiketten und Anhänger zu verarbeiten, was ihn vielseitig für unterschiedliche Anwendungen macht. Mit einer maximalen Druckbreite von 167,4 mm eignet er sich für hochwertige Schwarzweißdrucke bei Geschwindigkeiten von bis zu 300 mm/s. Der PM65 verbindet Funktionalität mit Langlebigkeit und arbeitet zuverlässig in verschiedenen Umgebungen in einem Temperaturbereich von 5°C bis 40°C und einem Luftfeuchtigkeitsbereich von 20 bis 85%.

## Hauptmerkmale

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Produktbeschreibung                 | Honeywell PM65 - Etikettendrucker - s/w - Thermotransfer   |
| Druckertyp                          | Etikettendrucker - Thermotransfer - s/w  |
| Gewicht                             | 13.7 kg  |
| Lokalisierung                       | Europa   |
| Max. Mediengröße                    | Rolle (17,8 cm)  |
| Minimale Mediengröße (Angepasst)    | 51 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst)        | 178 mm   |
| Druckgeschwindigkeit                | Bis zu 300 Seiten/Min.   |
| Max. Auflösung (S/W)                | 203 dpi  |
| Schnittstelle                       | RS232, USB 2.0-Host, USB 2.0, LAN  |
| RAM Installiert (Max.)              | 256 MB SDRAM   |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 512 MB   |
| Druckersprache                      | Intermec Printer Language (IPL), DPL, Intermec Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), Intermec Fingerprint, ZPL II, ZSim2 |
| Medientyp                           | Etiketten, Endlosetiketten, Schilder   |
| Funktionen                          | Echtzeit-Uhr, fester Aufhänger   |
| Netzwerk                            | Druckserver  |
| Stromversorgung                     | Wechselstrom 100-240 V   |

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 35 cm x 48.4 cm x 29.2 cm

## Ausführliche Details

### Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermotransfer - monochrom  
 Lokalisierung Europa

### Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 300 Seiten/Min. - 203 dpi  
 Eingebaute Geräte 6"-LCD-Touchscreen  
 Anschlussstechnik Kabelgebunden  
 Schnittstelle RS232, USB 2.0-Host, USB 2.0, LAN  
 Max. Auflösung (S/W) 203 dpi  
 Druckersprache Intermecc Printer Language (IPL), DPL, Intermecc Direct Protocol, Extensible Mark-up Language (XML), Intermecc Fingerprint, ZPL II, ZSim2  
 Funktionen Echtzeit-Uhr, fester Aufhänger

### RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB  
 Technologie / Formfaktor SDRAM

### Flash-Speicher

Flash-Speicher 512 MB

### Medienhandhabung

Medientyp Etiketten, Endlosetiketten, Schilder  
 Max. Mediengröße Rolle (17,8 cm)  
 Minimale Mediengröße (Angepasst) 51 mm  
 Max. Mediengröße (angepasst) 178 mm  
 Mediengrößen Rolle (5,1 - 17,8 cm)  
 Max. Druckbreite 167.4 mm  
 Max. Drucklänge 48000 mm  
 Maximaler äußerer Rollendurchmesser 80 mm  
 Rollenkerndurchmesser 25.4 mm  
 Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (17,8 cm)

### Netzwerk

Netzwerk Druckserver

### Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ B  
 1 x USB 2.0-Host - 4-polig USB Typ A  
 1 x RS-232  
 1 x LAN - RJ-45

### Stromversorgung

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Stromversorgungsgerät      | Stromversorgung - intern |
| Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 100-240 V   |
| Nötige Frequenz            | 50 - 60 Hz               |

### Herstellergarantie

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Service und Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr |
|---------------------|-----------------------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                       |                                |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Min Betriebstemperatur                | 5 °C                           |
| Max. Betriebstemperatur               | 40 °C                          |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 20 - 85% (nicht kondensierend) |

### Abmessungen und Gewicht

|         |         |
|---------|---------|
| Breite  | 35 cm   |
| Tiefe   | 48.4 cm |
| Höhe    | 29.2 cm |
| Gewicht | 13.7 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.