

Zebra MC3300ax - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 32 GB - 10.2 cm (4")

Farbe (800 x 480) - Barcodeleser - (2D-Imager) - USB-Host - microSD-
Steckplatz - Wi-Fi 6 - NFC - Bluetooth



Gruppe	Handhelds und Navigation
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	MC330X-GJ3EG4RW
EAN/UPC	8596375247697

Beschreibung

Der MC3300ax stellt die nächste Generation der mobilen MC3300-Computer dar. Wi-Fi 6 sorgt für höchste Leistung, da es niedrigere Latenzzeiten in Umgebungen mit hoher Dichte sowie Zukunftssicherheit bietet. Der optionale BLE-fähige Akku and Device Tracker von Zebra ermöglichen größere Transparenz in Bezug auf Ihre Assets. Der kostenlose Enterprise Browser von Zebra ist ein funktionsreicher, sicherer Webbrowser, mit dem das Erstellen intuitiver Apps, die Produktivität und Effizienz erhöhen, kinderleicht ist. Neben dem gleichen ergonomischen Design erhalten Sie auch die höhere Robustheit des MC3300x, Android 11, die fortschrittliche SD660-Plattform für blitzschnelle Anwendungsperformance und noch viel mehr.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra MC3300ax - Datenerfassungsterminal - Android 11 - 32 GB - 10.2 cm (4")
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 11
Bildschirm	10.2 cm (4") Farbe LED-Hintergrundbeleuchtung - 800 x 480
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660 (8 Kerne)
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Bluetooth 5.1 LE
Barcodelesegerät	Ja (2D-Imager)
RFID Specification	ISO 14443A, ISO 14443B, Felica, ISO 15693
Besonderheiten	USB-Host
Batterie	PowerPrecision+
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.47 cm x 16.39 cm x 20.26 cm
Gewicht	535 g
Lokalisierung	Restliche Welt

Ausführliche Details

	Allgemein
Produkttyp	Datenerfassungsterminal
Betriebssystem	Android 11
	Bildschirm
Typ	10.2 cm (4") Farbe - LED-Hintergrundbeleuchtung
Auflösung	800 x 480
Merkmale	Corning Gorilla-Glas, Touchscreen, Handschuhmodus
	Prozessor
Prozessor	Qualcomm Snapdragon 660
Prozessor-Taktfrequenz	2.2 GHz
Anz. der Kerne	8 Kerne
	Arbeitsspeicher
Speicherkapazität	32 GB
RAM	4 GB
Unterstützte Flash-Speicherkarten	microSD, microSDHC, microSDXC
Max. unterstützte Kapazität	512 GB
	Kommunikationsformen
Wireless Connectivity	802.11a/b/g/n/ac/ax, NFC, Bluetooth 5.1 LE
Sicherheitsprotokolle & Merkmale	EAP-PWD, EAP-TLS, EAP-TTLS, LEAP, MS-CHAP, MS-CHAPv2, PEAPv0, PEAPv1, WEP, WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3-Enterprise, WPA3-SAE, WPA-Enterprise, GCMP, AES, TKIP, PAP, IPv6-Support
	Multimedia
Audio	Mikrofon, Lautsprecher
	Eingabegerät
Typ	Numerische Tastenfeld-Funktion, 2 programmierbare Tasten an der Seite, Sprechtaaste
Tastenzahl	38
	Barcodes
Barcodelesegerät	Ja
Scanelementtyp	2D-Imager
	RFID
RFID Specification	ISO 14443A, ISO 14443B, Felica, ISO 15693
	Software
Vorinstallierte Software	Google Mobile Services, Enterprise Browser
	Erweiterung und Konnektivität
Erweiterung Steckplatz	1 x microSD
Schnittstellen	USB 2.0
USB-Host	Ja

	Batterie
Technologie	PowerPrecision+ - Lithium-Ionen
Kapazität	7000 mAh
Ladezeit	5 Stunde(n)
	Verschiedenes
Sensoren	3-Achsen-Beschleunigungsmesser mit MEMS-Gyro
Leistungsmerkmale	2x2 MiMo-Funktion, Interactive Sensor Technology (IST), Hot-Swap-fähiger Akku, Lautsprecher mit Sprechtaaste, fallsicher, ESD-Schutz, staubabweisend, SE4770 Standard Range Array Imager, BLE Batterie, integrierte Bluetooth-Leuchte, Gun Form Factor
Kennzeichnung	RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, REACH SvHC, FCC Part 15 Subpart B Class B, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 50364, EN 50566, EN 55032 Class B, EN 60950-1, EN 62311, EN 62369-1, EN55024, FCC OET Bulletin 65c, FCC Part 2, ICES-003 Class B, IEC 60950-1, RSS-102, UL 60950-1, MIL-STD 810G, IP64, Bluetooth Class 2, FIPS 140-2
Lokalisierung	Restliche Welt
	Abmessungen und Gewicht
Breite	7.47 cm
Tiefe	16.39 cm
Höhe	20.26 cm
Gewicht	535 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	70 °C

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.