

Brother TD-2135NWB - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (6,3 cm)

300 dpi - bis zu 152.4 mm/Sek. - USB 2.0 - LAN - seriell - Wi-Fi(n) -
USB-Host - Bluetooth 5.2

Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TD2135NWBXX1
EAN/UPC	4977766826587



Beschreibung

Der TD-2135NWB bietet die Leistungsfähigkeit und Funktionalität eines Arbeitsplatzdruckers und erlaubt das professionelle Drucken von Etiketten, Belegen oder Armbänder bei 300 dpi mit einer Druckgeschwindigkeit von 152 mm/Sek.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother TD-2135NWB - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	1.34 kg
Max. Mediengröße	Rolle (6,3 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	19 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	63 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, LAN, seriell, Wi-Fi(n), USB-Host, Bluetooth 5.2
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	64 MB
Druckersprache	EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)
Barcodes	Code 39, ITF 2 von 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, GS1-128, UCC/EAN-128, Code 93, Postnet, MSI, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Aztec-Code, MicroPDF417, Micro QR-Code
Medientyp	Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, Strichcodeetiketten
Schriftarten	Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic, San Diego, Brougham, Symbol, OCR-A, OCR-B, Utah
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016,

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 11 cm x 21.5 cm x 17.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 152.4 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlusstechnik Kabellos

Schnittstelle USB 2.0, LAN, seriell, Wi-Fi(n), USB-Host, Bluetooth 5.2

Max. Auflösung (S/W) 300 dpi

Druckersprache EPSON ESC/P, ZPL II, EPSON ESC/P Raster, Comtec Printer Control Language (CPCL)

Schriftarten Brussels, Helsinki, Letter Gothic Bold, Gothic, San Diego, Brougham, Symbol, OCR-A, OCR-B, Utah

Barcodes Code 39, ITF 2 von 5, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, UPC-A, UPC-E, Codabar, NW-7, Code 128, GS1-128, UCC/EAN-128, Code 93, Postnet, MSI, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, PDF417, Data Matrix, Aztec-Code, MicroPDF417, Micro QR-Code

RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher 64 MB

Medienhandhabung

Medientyp Quittungspapier, gestanzte Etiketten, Armbandetiketten, Strichcodeetiketten

Max. Mediengröße Rolle (6,3 cm)

Minimale Mediengröße (Angepasst) 19 mm

Max. Mediengröße (angepasst) 63 mm

Mediengrößen Rolle (6,3 cm)

Max. Druckbreite 56 mm

Max. Drucklänge 1 m

Maximaler äußerer Rollendurchmesser 127 mm

Vorlageneinzug für Medien 1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (6,3 cm)

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Sicherheitsprotokolle & Merkmale WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-SAE, TKIP, AES, SNMP 3, 802.1x, SSL, TLS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen	1 x RS-232C 1 x USB 2.0 1 x LAN 1 x USB host
Verschiedenes	
Enthaltene Kabel	1 x USB-Kabel
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Driver, Software Development Kit (SDK)
Erforderliches Betriebssystem	Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Microsoft Windows Server 2022
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
Abmessungen und Gewicht	
Breite	11 cm
Tiefe	21.5 cm
Höhe	17.2 cm
Gewicht	1.34 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.