

iiyama ProLite T5529AS-B1AG - 140 cm (55") Diagonalklasse (139 cm (54.6"))

sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - Digital Signage - mit Touchscreen (Multi-Touch) - 4K UHD (2160p) 3840 x 2160 - Direct LED - schwarz (Blende) - matte Oberfläche



Gruppe	TFTs
Hersteller	iiyama
Hersteller Art. Nr.	T5529AS-B1AG
EAN/UPC	4948570125586

Beschreibung

Der iiyama ProLite T5529AS-B1AG wurde für den gewerblichen Einsatz entwickelt und bietet eine robuste Display-Lösung für Digital Signage und interaktive Anwendungen. Mit einem 55-Zoll-4K-UHD-Bildschirm (2160p) sorgt er für lebendige Bilder und präzise Touch-Reaktionen. Das Display verfügt über eine Helligkeit von 500 cd/m² und einen Betrachtungswinkel von 178°, wodurch es für verschiedene Betrachtungsumgebungen geeignet ist. Der integrierte Mediaplayer ermöglicht die nahtlose Wiedergabe digitaler Inhalte, sodass Unternehmen Nachrichten und Informationen effektiv vermitteln können. Ausgestattet mit vielseitigen Anschlussmöglichkeiten wie HDMI, USB-C 3.2 mit DisplayPort 1.2 und LAN-Eingängen unterstützt der T5529AS-B1AG eine Vielzahl von Medienformaten und lässt sich leicht in bestehende Systeme integrieren. Sein lüfterloses Design sorgt für einen leisen Betrieb, während die blendfreie, matte Beschichtung die Sichtbarkeit in hellen Umgebungen verbessert. Dieser Bildschirm wurde für den 24/7-Betrieb entwickelt und ist die ideale Wahl für Kiosksysteme und interaktive Beschilderungen, da er sich durch Langlebigkeit und Zuverlässigkeit auszeichnet.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	iiyama ProLite T5529AS-B1AG 140 cm (55") Klasse (139 cm (54.6")) sichtbar) LCD-Display mit LED-Hintergrundbeleuchtung - 4K - für Digital Signage
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung mit Touchscreen (Multi-Touch)
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Farbe	Schwarz (Blende), matte Oberfläche
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
PC-Schnittstelle	USB-C
Technologie	VA
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED

Seitenverhältnis des Bildes	16:9
TV-Tuner	Kein Tuner
Profi-Funktionen	Media Player
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Speicherkapazität	32 GB
USB	2 Anschlüsse
Mitgeliefertes Zubehör	Fernbedienung, Wandmontageklammer, 2 x Touchpen, magnetic holding places
Spannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	104 Watt
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) - ohne Fuß	125.82 cm x 4.23 cm x 72.88 cm
Gewicht	26.8 kg

Ausführliche Details

Allgemein	
Produkttyp	LCD-Flatpanel mit LED-Hintergrundbeleuchtung
Energie Effizienzklasse	Klasse G
Leistungsaufnahme im Betrieb	104 Watt
Stromverbrauch SDR (eingeschaltet)	104 kWh/1.000 h
Diagonale Klasse	140 cm (55")
Diagonale Größe	139 cm (54.6")
Kommerzielle Verwendung	Ja - Digital Signage
Kombiniert mit	Touchscreen (Multi-Touch)
Betriebssystem	Android OS 14
TV-Tuner	Kein Tuner
TV-Tuner vorhanden	Nein
Videoschnittstelle	HDMI
Anzahl der HDMI-Anschlüsse	2 Anschlüsse
PC-Schnittstelle	USB-C
Modi	Landschaftsmodus, Portraitmodus, Kioskmodus
Bildverbesserungen	72 % Farbraum NTSC
Design	Design ohne Gebläse, Metallrahmen
Kühlsystem	Ohne Gebläse
Abmessung	Ohne Fuß

Breite	125.82 cm
Tiefe	4.23 cm
Höhe	72.88 cm
Gewicht	26.8 kg
Farbe	Schwarz (Blende), matte Oberfläche
Bildschirm	
LCD-Technologie	VA
Pixelabstand	0.315 mm
Farbunterstützung	1.070.000.000 Farben
Auflösung	3840 x 2160
Anzeigeformat	4K UHD (2160p)
Seitenverhältnis des Bildes	16:9
Framerate & Enhancement-Technologie	60 Hz Frame Rate
LCD Hintergrundlicht-Technologie	Direct LED
Beschichtung	Blendfrei, 8 H Härte, matt, 3.7 mm glass
Kontrastverhältnis	4000:1
Helligkeit	500 cd/m ²
Blickwinkel	178 Grad
Betrachtungswinkel (vertikal)	178 Grad
Berührungspunkte Anzahl:	20
Reaktionszeit	6.5 ms
Sprache des Anzeigemenüs	Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Russisch, Tschechisch, Holländisch, Polish, Schwedisch, Dänisch
Profi-Funktionen	Media Player
Betriebsstunden/-tage	24 / 7
Funktionen	Edge-to-Edge-Glasdesign, iiSignage ² , Betriebszeit 24/7, Signal Failover, Frame Rate Control (FRC), 10-bit (8-bit + FRC), Anti-Nachwirkeffekt, 83% light transmittance, DeepContrast-PCAP touch technology, OSD-Tastensperre, MTBF 50.000 Stunden, +/- 2,5 mm Touch-Genauigkeit, Palm Rejection
Ständer & Halterungen	
Schnittstelle für Flachbildschirmbefestigung	300 x 400 mm
VESA-Kompatibilität	Ja
Medien-Player	
USB-Port	Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse	2
Konfiguration	MTK 9679 - 4 GB - 32 GB - Mali G51
Fernbedienung	

Typ	Fernbedienung
Inklusive Batterie	Ja
	Audiosystem
Lautsprechersystem	2 Lautsprecher
Ausgangsleistung/gesamt	20 Watt
Lautsprecher	2 x Lautsprecher - 10 Watt
	Netzwerk & Internet-Multimedia
Funktionalität	Digitale Videowiedergabe, Internet-Videowiedergabe
Konnektivität	LAN, Wi-Fi
LAN-Protokoll	Fast Ethernet
Wi-Fi-Protokoll	802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Verbinden & Teilen	EShare
	Verbindungen
Anschlusstyp	2 x HDMI-Eingang USB-C 3.2 with DisplayPort 1.2, 15W Power Delivery Touch RS-232C-Eingang RS-232C-Ausgang LAN-Eingang 2 x USB 2.0 Audio-Ausgabe Infrarot-Eingang Infrarot-Ausgang
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Wandmontageklammer, 2 x Touchpen, magnetic holding places
Enthaltene Kabel	HDMI-Kabel RS-232C Kabel
Kennzeichnung	CB, TUV Bauart, EAC, RoHS, ERP, WEEE, REACH, UKCA, cTUVus, REACH SvHC, Plug and Play, DDC-2B, HDCP 1.4, HDCP 2.2
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Stromversorgung
Eingangsspannung	Wechselstrom 100-240 V (50/60 Hz)
Stromverbrauch im Standby-Modus	0.5 Watt
Stromverbrauch (Aus-Modus)	0.3 Watt
	Abmessungen & Gewicht (Transport)
Breite (Versand)	140 cm
Tiefe (Versand)	16.4 cm
Höhe (Versand)	85 cm
Gewicht (Versand)	32.7 kg
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C

Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 80% (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.