

Datalogic Magellan 3510HSi - Barcode-Scanner

integriert - 2D-Imager - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	M3511-010210



Beschreibung

Datalogic Magellan 3510HSi - Barcode-Scanner - integriert - 2D-Imager - decodiert - Schnittstellenkabel erforderlich

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic Magellan 3510HSi - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - integriert - feststehend - Schnittstellenkabel erforderlich - decodiert
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlussstechnik	Kabelgebunden
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	15.2 cm x 15.2 cm x 8.7 cm
Gewicht	980 g

Ausführliche Details

Allgemein

Typ	Barcode-Scanner - integriert - feststehend
-----	--

Barcode

Schnittstellen Typ	Schnittstellenkabel erforderlich
Min. Strichcodesymbolbreite	5 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - LED
Sensorauflösung	1280 x 800
Glastyp	Sapphire Glass (SG)
Scanmodus	Festgelegte Projektion
Max. Gebrauchsdistanz	10.2 cm
Skew (Grad)	75
Pitch (Grad)	65
Print Contrast Signal (PCS)	25%

Entschlüsselungsfunktion	GS1 DataBar, QR-Code, Aztec-Code, MicroPDF417, PDF417, Data Matrix, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Stacked
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), Micro SD-Kartensteckplatz, 25 kV ESD-Schutz (Luftentladung)
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Befestigungskit
Kennzeichnung	IP52, China RoHS, EN 62471:2008, IEC 62471, EU RoHS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Keine Spannungsversorgung
	Abmessungen und Gewicht
Breite	15.2 cm
Tiefe	15.2 cm
Höhe	8.7 cm
Gewicht	980 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	10 °C
Max. Betriebstemperatur	40 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.