

BIXOLON XM7-20 - Etikettendrucker - Thermodirekt - Rolle (5,8 cm)

203 dpi - bis zu 152 mm/Sek. - USB 2.0 - seriell - Bluetooth 5.0

Gruppe	Drucker
Hersteller	BIXOLON
Hersteller Art. Nr.	XM7-20IAK/BEG
EAN/UPC	8809794031953



Beschreibung

Der XM7-20 ist ein kompakter, aber dennoch robuster, mobiler industrieller Auto-ID-Etikettendrucker der Premiumklasse mit 2 Zoll (58 mm) Druckbreite für Etiketten mit oder ohne Trägerpapier, der sich durch sein intuitives Design und Unterstützung für zahlreiche nützliche Softwareprogramme auszeichnet. Mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 152 mm/s (6 ips) bei 300 dpi überzeugt dieser Premium-Drucker durch sein IP54-Rating (spritzwasser- und staubgeschützt) und eine Fallresistenz aus 2,1 m Höhe.

Die Unterstützung für Easy Bluetooth Pairing über NFC stellt Kompatibilität mit gängigen Betriebssystemen einschließlich Android, iOS und Windows sicher.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	BIXOLON XM7-20 - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	600 g
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - einfarbig
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0
RAM Installiert (Max.)	128 MB SDRAM
Installierter Flash-Speicher (max.)	256 MB
Druckersprache	EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
Medientyp	Quittungspapier, Etikettenpapier, Notch
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen
Bildschirmauflösung	240 x 320

Druckermerkmale	Papierendensensor, Smart Media Detection
Batterie	Erforderlich 1 Lithium-Ionen Enthaltene Anz. 1
Systemanforderungen	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	9.29 cm x 6.92 cm x 16.82 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom
	Drucker
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 152 mm/Sek - einfarbig - 203 dpi
Eingebaute Geräte	LCD-Display
Anschlussstechnik	Kabellos
Schnittstelle	USB 2.0, seriell, Bluetooth 5.0
Max. Auflösung (S/W)	203 dpi
Druckersprache	EPSON ESC/POS, SLCS, BPL-Z, BXL, BPL-C
Funktionen	Black Mark-Sensor, Spaltsensor, Sensor-Erkennung bei geöffnetem Gehäuse, Sensor zum Abziehen
Bildschirmauflösung	240 x 320
Enthaltene Schriftarten	10 x SLCS (Bitmap) 1 x skalierbarer SLCS 16 x BPL-Z (Bitmap) 1 x skalierbarer BPL-Z 7 x Bitmapped BPL-C
Barcodes	Code 93, Industrial 2 aus 5, Code 39, Code 49, CODABLOCK, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, LOGMARS, UPC-A, UPC-E, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, Interleaved 2 von 5, Postnet, PDF417, Data Matrix, TLC39, GS1 DataBar-14, Plessey, Standard 2 of 5, EAN-8, EAN-13, MSI, UPC/EAN Ergänzungen, IMB
Druckermerkmale	Papierendensensor, Smart Media Detection
	RAM
RAM Installiert (Max.)	128 MB
Technologie / Formfaktor	SDRAM
	Flash-Speicher
Flash-Speicher	256 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	Quittungspapier, Etikettenpapier, Notch
Max. Mediengröße	Rolle (5,8 cm)
Minimale Mediengröße (Angepasst)	25 mm
Max. Mediengröße (angepasst)	58 mm
Mediengrößen	Rolle (5,8 cm), Rolle (2,5 cm)
Max. Druckbreite	48 mm

Zulässige Medienstärke	0.07 mm - 0.19 mm
Maximaler äußerer Rollendurchmesser	57 mm
Rollenkerndurchmesser	19 mm, 12 mm
Vorlageneinzug für Medien	1 x manuell - 1 Rolle - Rolle (5,8 cm)
Erweiterung/Konnektivität	
Verbindungen	USB 2.0 - 24 pin USB-C Seriell
Verschiedenes	
Zubehör im Lieferumfang	Batteriepaket, Gurtband, Schaltnetzteil
Leistungsmerkmale	Wasserfest, robust, fallsicher, integrierte wiederaufladbare Batterie, staubabweisend, Virtual COM Support USB-Anschluss, integrierter NFC-Chip
Kennzeichnung	IP54, MFI
Stromversorgung	
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Batterie	
Typ	Lithium-Ionen
Erforderliche Anzahl	1
Enthalten	1
Kapazität	2850 mAh
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Treiber & Dienstprogramme, Bartender UltraLite, OPOS/JavaPOS Drivers, CUPS Driver (Linux, MAC OS), Virtual COM software, Bixolon LabelArtist-II
Erforderliches Betriebssystem	Apple MacOS, Linux, Microsoft Windows, Android, Apple iOS
Umweltschutzstandards	
ENERGY STAR	Ja
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 2 Jahre
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	-15 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	10 - 80% RH
Abmessungen und Gewicht	
Breite	9.29 cm
Tiefe	6.92 cm
Höhe	16.82 cm
Gewicht	600 g

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.