

Zebra RS6100 - Barcode-Scanner - tragbar - 2D-Imager

decodiert - Bluetooth 5.2

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	RS61B0-KBENZWR
EAN/UPC	0663056036371



Beschreibung

Mit dem RS6100 stellt Zebra einen extrem leistungsstarken und vielseitigen tragbaren Scanner vor. Er ist klein und praktisch schwerelos - nur halb so groß und schwer wie sein Vorgänger, der RS6000. Für den kabellosen Betrieb lässt sich mit jedem Bluetooth-fähigen Gerät koppeln - oder mit einem kabelgebundenen Adapter an ausgewählte Zebra-Mobilgeräte anschließen, so dass keine Batterien mehr benötigt werden. Fünf austauschbare Tragevarianten sorgen für Komfort für jeden Mitarbeiter. Er ist robust und überall einsatzbereit - auch in der Tiefkühltruhe. Und mit seinem austauschbaren Akku ist er immer einsatzbereit.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra RS6100 - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - tragbar - Bluetooth 5.2 - decodiert
Lokalisierung	Weltweit
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - warmweiße LED
Sensorauflösung	2688 x 1520
Anschlussstechnik	Kabellos
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.2 LE, NFC
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	3.27 cm x 6.66 cm x 2.1 cm
Gewicht	70 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - tragbar
Lokalisierung	Weltweit
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 5.2
Min. Strichcodesymbolbreite	3 mil
Scan-Elementtyp	2D-Imager - warmweiße LED

Sensorauflösung	2688 x 1520
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	60
Entschlüsselungsfunktion	Code 39, Code 128, Code 93, NW-7, Code 11, MSI, UPC, EAN/JAN, Koreaner 3 von 5, GS1 DataBar, Base 32, PDF417, MicroPDF417, Composite Codes, TLC39, Aztec, Data Matrix, MaxiCode, QR-Code, Micro QR-Code, Chinese Sensible Code, Postal Code, OCR-A, OCR-B
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	LED-Anzeige, Signalton
Funktionen	SE55 Scanmodul, Intellifocus Technology, NFC Pairing, 15 kV ESD-Schutz (Luftentladung), 8 kV ESD-Schutz (Kontaktentladung), Human Interface Device Profile (HID), Serial Port Profile (SPP), Service Discovery Application Profile (SDAP), austauschbare Batterie
	Netzwerk
Wireless Connectivity	Bluetooth 5.2 LE, NFC
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Enterprise Handhalterung, Montagerahmen, Trigger
Kennzeichnung	RoHS 2011/65/EU Amendment 2015/863, REACH SvHC, IEC 60529 IP65
	Stromversorgung
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	3.27 cm
Tiefe	6.66 cm
Höhe	2.1 cm
Gewicht	70 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 1 Jahr
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Drop Specification	1,8 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.