

Brother Titan Industrial Printer TJ-4522TN

- Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - Rolle (11,4 cm)

300 dpi - bis zu 305 mm/Sek. - LAN - seriell - USB-Host - USB 2.0



Gruppe	Drucker
Hersteller	Brother
Hersteller Art. Nr.	TJ4522TNZ1
EAN/UPC	4977766804660

Beschreibung

Mit dem Brother TJ-4522TN Industrie-Etikettendrucker können Sie täglich mehr als 1000 Etiketten drucken, selbst in den schwierigsten Produktionsumgebungen. Mit schnellen Druckgeschwindigkeiten, ZPL2-Emulation-Kompatibilität, hoher Farbbandkapazität und einem internen Rewinder (Aufwickler) - dieser langlebige Industriedrucker wurde für Ihre Bedürfnisse entwickelt. Mit dem TJ-4522TN Etikettendrucker für die Industrie können Sie sich auf effiziente Etikettierlösungen und eine zuverlässige Leistung verlassen.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Brother Titan Industrial Printer TJ-4522TN - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt / Thermotransfer
Druckertyp	Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - s/w
Gewicht	18.93 kg
Max. Mediengröße	Rolle (11,4 cm)
Max. Mediengröße (angepasst)	114 mm
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0
RAM Installiert (Max.)	256 MB
Installierter Flash-Speicher (max.)	512 MB
Druckersprache	EPL2, ZPL II, DPL, FBPL-EZD
Barcodes	Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39, Codabar
Medientyp	Endlosetiketten
Funktionen	Etiketten-Erkennungssensor
Netzwerk	Druckserver
Systemanforderungen	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1, Microsoft

Windows 7, Windows 10, Android 5.0 or later, Apple iOS 9 oder höher, Apple MacOS X 10.11.x oder höher

Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) 27.6 cm x 50.2 cm x 41.2 cm

Ausführliche Details

Allgemein

Druckertyp Etikettendrucker - Thermodirekt / Thermotransfer - monochrom

Drucker

Druckgeschwindigkeit Bis zu 305 mm/Sek - max. Geschwindigkeit

Anschlussstechnik Kabelgebunden

Schnittstelle LAN, seriell, USB-Host, USB 2.0

Max. Auflösung (S/W) 300 dpi

Druckersprache EPL2, ZPL II, DPL, FBPL-EZD

Funktionen Etiketten-Erkennungssensor

Barcodes Code 128, EAN-128, Interleaved 2 von 5, Industrial 2 aus 5, Code 39, EAN-13, EAN-8, Code 93, UPC-A, UPC-E, Postnet, MSI, Plessey, Chinesische Post, ITF-14, EAN-14, Code 11, Telepen, PLANET, Code 49, LOGMARS, CODABLOCK, GS1 DataBar, MaxiCode, Aztec-Code, PDF417, QR-Code, MicroPDF417, TLC39, Codabar

RAM

RAM Installiert (Max.) 256 MB

Flash-Speicher

Flash-Speicher 512 MB

Medienhandhabung

Medientyp Endlosetiketten

Max. Mediengröße Rolle (11,4 cm)

Max. Mediengröße (angepasst) 114 mm

Mediengrößen Rolle (11,4 cm)

Max. Druckbreite 104 mm

Max. Drucklänge 11430 mm

Netzwerk

Netzwerk Druckserver

Erweiterung/Konnektivität

Verbindungen 1 x RS-232 - D-Sub (DB-9), 9-polig
1 x USB 2.0
1 x LAN - RJ-45
1 x USB host

Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-Kabel

Software / Systemanforderungen

Software inbegriffen Bartender UltraLite (kostenloser Download), Software Development Kit (SDK)

Erforderliches Betriebssystem	Linux, Microsoft Windows Server 2012, Microsoft Windows Server 2012 R2, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows Server 2019, Windows 8.1, Microsoft Windows 7, Windows 10, Android 5.0 or later, Apple iOS 9 oder höher, Apple MacOS X 10.11.x oder höher
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
	Abmessungen und Gewicht
Breite	27.6 cm
Tiefe	50.2 cm
Höhe	41.2 cm
Gewicht	18.93 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.