

HONEYWELL PC23d - Etikettendrucker - Thermodirekt

6 cm Rolle - 203 dpi - bis zu 203.2 mm/Sek. - USB

| | |
|---------------------|---------------|
| Gruppe | Drucker |
| Hersteller | HONEYWELL |
| Hersteller Art. Nr. | PC23DA0010022 |



Beschreibung

Der hochgradig kompakte PC23d lässt sich äußerst einfach installieren und bedienen. Die speziell konzipierte Plattform überzeugt durch eine innovative Gestaltung, die auf Basis von Kundenfeedback entwickelt wurde. Der 5,1 cm breite Desktop-Drucker eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen nur begrenzter Platz zur Verfügung steht. Der 5,1 cm breite Intermec Thermodirektdrucker PC23d wurde mit dem Ziel entwickelt, neue Standards bei Benutzerfreundlichkeit und Flexibilität zu setzen. Der PC23d überzeugt mit einer mehrsprachigen LCD-Anzeige und Symbolgrafiken. Dank der vom Benutzer installierbaren Anschlussmöglichkeiten und Zubehörteile ist sichergestellt, dass der PC23d Ihren Geschäftsanforderungen heute und in der Zukunft gerecht wird. Die niedrigen Kosten und die einfache Handhabung machen den PC23d zur intelligenten Wahl für Etikettendruck-Anwendungen mit geringem Volumen.

Hauptmerkmale

| | |
|-------------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Intermec PC23d - Etikettendrucker - s/w - Thermodirekt |
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - s/w |
| Gewicht | 1.45 kg |
| Lokalisierung | Europa |
| Max. Mediengröße | 6 cm Rolle |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 60 mm x 1727 mm |
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 6 cm Rolle |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Schnittstelle | USB |
| RAM Installiert (Max.) | 128 MB DDR2 SDRAM |
| Installierter Flash-Speicher (max.) | 128 MB |
| Druckersprache | Intermec Printer Language (IPL), EPL2, Intermec Fingerprint, Intermec ESim, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL |
| Barcodes | UCC/EAN-128, Code 49, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MicroPDF417, Code 16K, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Grid Matrix Code |
| Medientyp | Etiketten |
| Schriftarten | OCR-A, OCR-B |
| Funktionen | Echtzeit-Uhr, einstellbarer Abstandssensor |

| | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
| Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 12.5 cm x 21.5 cm x 17.7 cm |

Ausführliche Details

Allgemein

| | |
|---------------|---|
| Druckertyp | Etikettendrucker - Thermodirekt - monochrom |
| Lokalisierung | Europa |

Drucker

| | |
|----------------------|---|
| Druckgeschwindigkeit | Bis zu 203.2 mm/Sek - max. Geschwindigkeit - 203 dpi - 6 cm Rolle |
| Eingebaute Geräte | Status-LCD |
| Anschlussstechnik | Kabelgebunden |
| Schnittstelle | USB |
| Max. Auflösung (S/W) | 203 dpi |
| Druckersprache | Intermec Printer Language (IPL), EPL2, Intermec Fingerprint, Intermec ESim, DSim (Datamax Interpreter), ZSim, Extensible Mark-up Language (XML), DPL |
| Schriftarten | OCR-A, OCR-B |
| Funktionen | Echtzeit-Uhr, einstellbarer Abstandssensor |
| Barcodes | UCC/EAN-128, Code 49, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, MicroPDF417, Code 16K, Postnet, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, PLANET, Plessey, Grid Matrix Code |

RAM

| | |
|--------------------------|------------|
| RAM Installiert (Max.) | 128 MB |
| Technologie / Formfaktor | DDR2 SDRAM |

Flash-Speicher

| | |
|----------------|--------|
| Flash-Speicher | 128 MB |
|----------------|--------|

Medienhandhabung

| | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Medientyp | Etiketten |
| Max. Mediengröße | 6 cm Rolle |
| Max. Mediengröße (angepasst) | 60 mm x 1727 mm |
| Mediengrößen | 6 cm Rolle |
| Max. Druckbreite | 56 mm |
| Maximaler äußerer Rollendurchmesser | 127 mm |
| Rollenkerndurchmesser | 25.4 mm, 38.1 mm |
| Vorlageneinzug für Medien | 1 x manuell - 1 Rolle - 6 cm Rolle |

Erweiterung/Konnektivität

| | |
|--------------|--|
| Verbindungen | 1 x USB - 4-poliger USB Typ B 1 x USB - 4-polig USB Typ A |
|--------------|--|

Verschiedenes

| | |
|---------------------------------------|---|
| Leistungsmerkmale | LED-Anzeige |
| Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
| Kennzeichnung | FCC Klasse A zertifiziert, UL, TUV GS, BSMI, cUL, GS, EN55024, CISPR 22, EN55022 Class B, EMC, IEC 60950-1, cULus |
| | Stromversorgung |
| Stromversorgungsgerät | Netzteil - extern |
| Nötige Frequenz | 50 - 60 Hz |
| | Umweltschutzstandards |
| ENERGY STAR | Ja |
| | Herstellergarantie |
| Service und Support | 1 Jahr Garantie |
| | Umgebungsbedingungen |
| Min Betriebstemperatur | 5 °C |
| Max. Betriebstemperatur | 40 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 10 - 80% |
| | Abmessungen und Gewicht |
| Breite | 12.5 cm |
| Tiefe | 21.5 cm |
| Höhe | 17.7 cm |
| Gewicht | 1.45 kg |

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.