

Zebra DS4678 - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät

2D-Imager - decodiert - Bluetooth 5.2 - USB

Gruppe	Scanner
Hersteller	Zebra
Hersteller Art. Nr.	DS4678-SR00007ZZWW



Beschreibung

Zebra DS4678 - USB Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - 2D-Imager - decodiert - Bluetooth 5.2, USB

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Zebra DS4678 - USB Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - Bluetooth 5.2, USB - decodiert
Farbe	Twilight Black
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschlussstechnik	Kabellos, kabelgebunden
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	6.6 cm x 10.7 cm x 16.8 cm
Gewicht	225 g

Ausführliche Details

	Allgemein
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Twilight Black
	Barcode
Schnittstellen Typ	Bluetooth 5.2, USB
Scan-Elementtyp	2D-Imager
Sensorauflösung	1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle	617 nm
Scanmodus	Single Pass
Skew (Grad)	60
Pitch (Grad)	60
Print Contrast Signal (PCS)	15%

Entschlüsselungsfunktion	Code 93, Code 39, NW-7, GS1 DataBar, QR-Code, MaxiCode, Aztec-Code, MicroPDF417, Codabar, Code 128, Code 11, UPC, Interleaved 2 von 5, PDF417, MSI-Plessey, Data Matrix, TLC39, OCR-A, OCR-B, Micro QR-Code, DotCode, Composite, Han Xin, Koreaner 3 von 5, Base 32
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos, kabelgebunden
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige
Funktionen	Checkpoint Electronic Article Surveillance (EAS), Standard-Scanbereich
	Erweiterung/Konnektivität
Schnittstellen	1 x USB - Type A
	Verschiedenes
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Enthaltene Kabel	USB-Kabel - extern
Kennzeichnung	RoHS 2011/65/EU, EN 50581:2012, EN/IEC 63000:2018, IEC 60950-1 Second Edition, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07, EN 60950-1:2006+A2:2013, IEC 60950-1:2005 + A2:2013, EN 62368-1:2014, EN 62471:2008, IEC 62368-1 Second Edition, IEC 62471:2006, FCC CFR47 Part 15 B Class B, ICES-003 issue 6 Class B, EN 55032 Class B, EN55024, EN 55035, EN 60601-1-2:2015, IEC 60601-1-2:2014, IP52, Bluetooth Class 1
	Stromversorgung
Erforderlicher elektrischer Strom	470 mA (typisch), 150 mA (Standby)
Batterie	1 x Lithium-Ionen
	Abmessungen und Gewicht
Breite	6.6 cm
Tiefe	10.7 cm
Höhe	16.8 cm
Gewicht	225 g
	Herstellergarantie
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95% RH (non-condensing)
Drop Specification	1,8 m über Betonboden

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.