

# Datalogic PowerScan PM9600 - RS-232 Kit - Barcode-Scanner

Handgerät - decodiert - RF(433 MHz)

Gruppe	Scanner
Hersteller	Datalogic
Hersteller Art. Nr.	PM9600-DHP433RBK20



## Beschreibung

Datalogic PowerScan PM9600 - RS-232 Kit - Barcode-Scanner - Handgerät - decodiert - RF(433 MHz)

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Datalogic PowerScan PM9600 - RS-232 Kit - Barcode-Scanner
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät - RF(433 MHz) - decodiert
Farbe	Schwarz, Gelb
Min. Strichcodesymbolbreite	2.5 mil
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Sensorauflösung	1280 x 800
Anschluss technik	Kabellos
Stromversorgung	12 V
Batterie	1 x Lithium-Ionen
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	7.9 cm x 14 cm x 19.8 cm
Gewicht	445 g

## Ausführliche Details

<b>Allgemein</b>	
Typ	Barcode-Scanner - Handgerät
Farbe	Schwarz, Gelb
<b>Barcode</b>	
Schnittstellen Typ	RF(433 MHz)
Min. Strichcodesymbolbreite	2.5 mil
Scan-Elementtyp	Sichtbare Laser Diode
Sensorauflösung	1280 x 800
Wellenlänge der Lichtquelle	630-680 nm
Scanmodus	Single Pass

Skew (Grad)	52
Pitch (Grad)	52
Print Contrast Signal (PCS)	15%
Entschlüsselungsfunktion	Code 128, Aztec-Code, China Han Xin Code, Data Matrix, MaxiCode, Micro QR-Code, QR-Code, DotCode, Australische Post, Chinesische Post, Intelligent Mail Barcode, Japanische Post, Kix (Niederländische Post), PLANET, Portugese Post, Postnet, Royal Mail, RM4SCC, Swedish Post, EAN/JAN, GS1 DataBar Composites, GS1 DataBar Expanded Stacked, GS1 DataBar Stacked, GS1 DataBar Stacked Omnidirectional, MacroPDF417, MicroPDF417, PDF417, UPC-A / E
TTL Decoding	Decodiert
Anschluss technik	Kabellos
Benachrichtigung bei Erfolg	Signalton, LED-Anzeige, Vibration
Funktionen	Datalogic STAR Cordless System, kabellose Ladetechnologie, Digimarc Barcode Technology, Beleuchtung mit weißen LEDs, Datalogic Motionix-Technologie, Datalogic Three Green Lights (3GL), gegen elektrostatische Entladung geschützt, mit Auslöser, Green Spot-Technologie, austauschbare Batterie
<b>Tastatur</b>	
Tastenzahl	4
<b>Erweiterung/Konnektivität</b>	
Schnittstellen	1 x RS-232 1 x USB
<b>Verschiedenes</b>	
Zubehör im Lieferumfang	Cradle
Enthaltene Kabel	RS-232 Kabel - extern - 2 m
Kennzeichnung	IP67, UKCA, RoHS, Plug and Play, CDRH Class II, IEC 60825 Class 2, IEC 62471
<b>Stromversorgung</b>	
Stromversorgungsgerät	Netzteil
Spannung	12 V
Batterie	1 x Lithium-Ionen
<b>Software</b>	
Software inbegriffen	Datalogic Aladdin, OPOS/JavaPOS Drivers
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
Breite	7.9 cm
Tiefe	14 cm
Höhe	19.8 cm
Gewicht	445 g
<b>Herstellergarantie</b>	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 3 Jahre
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Min Betriebstemperatur	-20 °C
Max. Betriebstemperatur	50 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	0 - 95 % (nicht kondensierend)
---------------------------------------	--------------------------------

Drop Specification	2.5 m
--------------------	-------

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.