

Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)

300 dpi - Kapazität: 100 Karten - USB - weiß - brillantblau

Gruppe	Drucker
Hersteller	Evolis
Hersteller Art. Nr.	TTR201BBH-00HS
EAN/UPC	5704174314875



Beschreibung

Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt - CR-80 Card (85.6 x 54 mm) - 300 dpi - Kapazität: 100 Karten - USB - weiß, brillantblau

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Evolis Tattoo RW - Plastikkartendrucker - s/w - Thermodirekt
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermodirekt - s/w
Gewicht	2.4 kg
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
Schnittstelle	USB
RAM Installiert (Max.)	16 MB
Medientyp	ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Stromversorgung	Wechselstrom 120/230 V
Systemanforderungen	Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
Farbe	Weiß, brillantblau
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	18.7 cm x 29 cm x 16.6 cm

Ausführliche Details

	Allgemein
Druckertyp	Plastikkartendrucker - Thermodirekt - monochrom
Farbe	Weiß, brillantblau
	Drucker
Eingebaute Geräte	Kontaktlos-Smart Card-Encoder

Anschlusstechnik	Kabelgebunden
Schnittstelle	USB
Max. Auflösung (S/W)	300 dpi
	RAM
RAM Installiert (Max.)	16 MB
	Medienhandhabung
Medientyp	ABS-Karten, PVC-Karte, PET-Karten
Max. Mediengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Mediengröße (angepasst)	85.6 mm x 54 mm
Karten- / Etikettengröße	CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
Max. Druckbreite	48 mm
Max. Drucklänge	76 mm
Zulässige Medienstärke	0.5 mm - 0.76 mm
Gesamte Medienkapazität	100 Karten
Vorlageneinzug für Medien	1 x automatisch - 100 Karten - CR-80 Card (85.6 x 54 mm)
	RFID
Konforme Standards	ISO 14443, Mifare, DESFire
	Erweiterung/Konnektivität
Verbindungen	1 x USB
	Verschiedenes
Kennzeichnung	VCCI, CCC, FCC, ISO 14443 type A, RoHS, ICES, ISO 14443 type B, KC, BIS
	Stromversorgung
Stromversorgungsgerät	Netzteil - extern
Erforderliche Netzspannung	Wechselstrom 120/230 V
Nötige Frequenz	50/60 Hz
	Software / Systemanforderungen
Erforderliches Betriebssystem	Microsoft Windows XP SP3, Microsoft Windows Vista / 7 / 8 / 10 (32/64 bits)
	Herstellergarantie
Service & Support	Begrenzte Garantie - Druckkopf - 2 Jahre
	Umgebungsbedingungen
Min Betriebstemperatur	15 °C
Max. Betriebstemperatur	30 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	20 - 65%
	Abmessungen und Gewicht
Breite	18.7 cm
Tiefe	29 cm
Höhe	16.6 cm

Gewicht

2.4 kg

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.