

TSP600 Serie

Kostengünstige Thermo-Belegdrucker
hoher Qualität



Auto Copy Raster Treiber für Star Thermodrucker

QUALITÄT IM BELEGDRUCK – ZUM RICHTIGEN PREIS!

POINT OF SALE DRUCKER
DEN ANFORDERUNGEN DES MARKTES ENTSPRECHEND



TSP600 Serie

TSP613 mit Abrißkante TSP643 mit Autoabschneider

Star Weiß oder Dunkel Grau Versionen verfügbar
mit wechselbarer serieller oder paralleler Schnittstelle
(USB & Ethernet optional)

- ✦ **Thermo-Belegdrucker mit High Speed Prozessor für echte 100mm / Sek. Druckgeschwindigkeit**
- ✦ **Qualitätsdesign für preiswertes Drucken von Belegen mit der besonders günstigen Möglichkeit einer einzigartigen Abrißkanten - Version**
- ✦ **Suite innovativer Druckertreiber verfügbar plus neuer Star Raster Treiber - Windows 95/98/ME™, NT4.0™, Windows 2000™, JAVA-POS™ und Linux CUPS Support™**
- ✦ **Mit nutzerfreundlichen Features wie:**
 - Easy Paper loading
 - 58mm Papier Option mit Papierführung
 - 2 Farben Druck (Rot / Schwarz oder Blau / Schwarz)
- ✦ **Automatisch generierte Kopie von jedem gedruckten Beleg mit sofortiger Ausgabe nach Originalbeleg oder Speicherung in Form eines elektronischen Journals**
- ✦ **Bedienungsfreundliche Treiber zum einfachen runterladen von Logos direkt aus Windows™**
- ✦ **Wechselbarer Schnittstelle**

ANWENDUNGEN



"Drop-In & Print"



Sicheres und effektives Kabelmanagement durch verdeckte Anschlüsse



Wandhalterung & Tischständer für vertikales Aufstellen verfügbar



TSP600 TECHNISCHE DATEN

Druckmethode	Thermo-direkt
Druckgeschwindigkeit	100mm pro Sekunde / 31 Zeilen pro Sekunde
Hoher Durchsatz	Star Prozessor mit 8Mbit Flash Memory
Auflösung	203dpi (8 Punkte pro mm)
2 Farben Druck	Rot / Schwarz oder Blau / Schwarz (Spezielles Papier benötigt)
Zeichen / Zeile	Star Mode Font A 48, ESC/POS™ Font A 42, Font B 64
Zeichensatz	ANK 95, 32 Int. 128 Grafik
Code Pages	Star Mode = 40, ESC/POS™ = 6 + 1 leer
Barcodes	UPC-A, UPC-E, JAN/EAN-8, JAN/EAN-13, Code 39, Code 128, 2 of 5, NW-7 Codabar in Star und ESC/POS™ Mode
Zeilenabstand	3mm oder 4mm oder programmierbar bis 1/8mm
Papier Breite	80mm standard / 58mm Option
Stärke / Gewicht	0,065 – 0,085mm / 65 – 85gsm
Außendurchmesser	Bis zu 90mm
Easy load	"Drop-in-&-print"
Papier Sensor	Paper Out und Near End
Max. Druckbreite	80mm Papier = 72mm (standard), 58mm Papier = 50,8mm (Option)
Oberer Rand	TSP613: 13mm, TSP643: 14mm default (TSP613: 3mm wählbar)
Papierabschneider	Teilschnitt (Pizza cut)
Logo Store	2Mbit Flash ROM mit einfach bedienbarer Utility Software
Flash ROM	8Mbit Flash ROM
Treiber	High Speed skalierbare Raster Grafik Treiber Windows 95/98/ME™, NT4.0™, Windows 2000™, XP, OPOS™, Java-POS™, Linux CUPS™ support AUTO COPY RASTER TREIBER
Schnittstelle	Seriell oder parallel, USB & 9 pin RS232C Optionen
Emulation	Star Line Mode und ESC/POS™
Kassenschublade - Ansteuerung	2 Ausgänge, (24V max, 1A) und Sensor für "Lade offen"
Stromverbrauch	Betrieb / stand-by 1,3 – 0,5A
Betriebsbedingungen Luftfeuchtigkeit	Temperatur 5° bis 45° 10% – 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Lagerung Luftfeuchtigkeit	Temperatur –20° bis 60° 10% – 90% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen (mm)	142(B) x 199(T) x 132(H)
Gewicht	1,4Kg
Zulassungen	UL, C-UL, TÜV, FCC, VCCI, EN55022, CE, CB
Zuverlässigkeit	60 Million Zeilen (CRT MCBF) 20 Million Zeilen (traditionell)
Papierabschneider	500,000 Schnitte MCBF (0,065 – 0,085mm Papier)
Optionen	USB & 9 pin RS232C Schnittstelle Papierführung für 58mm Wandhalterung und Tischständer für vertikales Aufstellen Weißes oder graues Gehäuse Externes Netzteil 24V DC

Alle Produktamen sind eingetragene Warenzeichen. Änderungen am Inhalt dieser Anleitung ohne Vorankündigung vorbehalten.

Februar 02

Auto Copy Raster Treiber für Star Thermodrucker

Automatisch generierte Kopie von jedem gedruckten Beleg mit sofortiger Ausgabe nach Originalbeleg oder Speicherung in Form eines elektronischen Journals.



Certificate Number: 6819